



# SOLUÇÕES

em  
Estacionamento  
& Mobilidade Urbana

[www.estafacil.com.br](http://www.estafacil.com.br)

# DUPLICADOR DE VAGAS COMPACT



## ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DO DUPLICADOR DE VAGAS:

- ✓ Oferece fácil operação com segurança elevada de acordo com as normas NR10 e NR12.
- ✓ Funcionamento com baixo nível de ruídos.
- ✓ Acionamento através de botoeira posicionada em altura de 1.38 m, com chaveamento.
- ✓ Sistema através de rosca sem fim, com porca longa para cada lado.
- ✓ Blindagem contra jatos de água permitindo ficar sob efeito de chuva ou limpeza pesada.
- ✓ Plataforma fechada e inclinada, com tratamento superficial antiderrapante que protegem vazamentos do veículo superior.
- ✓ Não permite que os veículos circulem sob o duplicador.
- ✓ Travas mecânicas automáticas de série.
- ✓ Incluso chumbadores galvanizados para fixação.
- ✓ Pode ser instalado em local interno ou externo.
- ✓ Acionamento das roscas sem fim efetuada por motores e redutores, oferecendo maior segurança e menor taxa de manutenção.



## OPCIONAIS

- ✓ *Sensor inferior, quando próximo de algum obstáculo emite um aviso sonoro.*
- ✓ *Sensor de teto, quando próximo de algum obstáculo corta a movimentação.*
- ✓ *Possibilidade de características especiais, conforme necessidade do cliente.*

# CARACTERÍSTICAS

Valores como consumo, motor, tempo, dentre outros podem variar de acordo com as condições escolhidas no projeto.

## CARACTERÍSTICA DO COMPACT

Comprimento (mm)	3570
Largura (mm)	2400
Vão livre (mm)	2000
Peso (kg)	680
Potência (cv)	4,0 / 3,0
Alimentação (v)	127-220
Tempo (s)	65

## UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS MODELOS DE VEÍCULOS

CAP. 2000 KG	SUV X SUV		COMPACTO X SUV		COMPACTO X COMPACTO	
	Altura livre (mm)	Comprimento (mm)	Altura livre (mm)	Comprimento (mm)	Altura livre (mm)	Comprimento (mm)
COMPACT	3550	5700	3000	5700	2900	5200





(41) 3286-4000 | (41) 99644-7064 |  (41) 99841-0079  
estafacil@estafacil.com.br  
Curitiba-PR