



SOLUÇÕES

em
Estacionamento
& Mobilidade Urbana

www.estafacil.com.br

MULTIPLICADOR ROTATIVO



ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DO MULTIPLICADOR:

- ✓ Plataformas fechadas com tratamento superficial antiderrapante que impede a ultrapassagem de resíduos para o veículo inferior.
- ✓ Travas mecânicas automáticas de série.
- ✓ Blindagem contra jatos de água permitindo ficar sob efeito de chuva ou limpeza pesada.
- ✓ Funcionamento com baixo nível de ruídos.
- ✓ Oferece fácil operação com segurança elevada de acordo com as normas NR10 e NR12.
- ✓ Dotadas de sensores de varredura superior e laterais ao veículo, verificando excessos ou pessoas, permitindo ou não o funcionamento.
- ✓ Acompanha de série sistema anti-balanço, o qual atua automaticamente rampas de partida e parada, garantindo maior segurança e conforto no funcionamento.
- ✓ Interface operacional através de IHM colorida de tamanho 7", com comando interativo e intuitivo, sinaleiros luminosos, permitindo facilidade de utilização e inspeção de manutenção.
- ✓ Pode ser instalado em local interno ou externo.



OPCIONAIS

- ✓ Leitores de código de barras ou digital.
- ✓ Fechamento lateral metálico modular para abrigo do conjunto em equipamento instalado em ambiente aberto.
- ✓ Cobertura metálica modular para abrigo do conjunto em equipamento instalado em ambiente aberto.
- ✓ Porta automática com dimensão 2.500 X 2.500 mm, modelo de enrolar tipo transvision.
- ✓ Controle remoto para chamada de vaga cadastrada a distância máxima de 100 m.
- ✓ Possibilidade de características especiais, conforme necessidade do cliente.

CARACTERÍSTICAS

Equipamento 100% nacional indicado para garagens com rotatividade de veículos que permitam o máximo de verticalização, projetado para otimizar o seu espaço.

CARACTERÍSTICA DA PLATAFORMA

Capacidade (kg)	2000
Comprimento (m)	4,5
Largura (m)	2,05
Altura livre (m)	1,65
Alimentação trifásica (v)	220-380-440

Valores como consumo, motor, tempo, dentre outros podem variar de acordo com as condições escolhidas no projeto.



UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS MODELOS DE VEÍCULOS


MODELOS LINHA LEVE	Nº DE VAGAS	ALTURA TOTAL (m)	LARGURA TOTAL (m)	COMPRIMENTO TOTAL (m)	TEMPO MÉDIO (min)	POTÊNCIA (cv/kw)	CONSUMO TOTAL (a) <small>trifásico 220/380/440v</small>	PESO MÁXIMO POR BASE (kg)	PESO PRÓPRIO (kg)
LL 06	06	8,5	5,1	5,9	1,35	7,5 / 5,5	27 / 16	8500	220000
LL 08	08	10,6	5,1	5,9	2,2	10 / 7,5	34 / 20	10000	24000
LL 10	10	12,7	5,1	5,9	2,4	12,5 / 9,2	37 / 22	11300	25200
LL 12	12	14,2	5,1	5,9	1,3	15 / 11,0	44 / 26	12600	26400
LL 14	14	16	5,1	5,9	2	20 / 15	60 / 35	14000	28000
LL 16	16	19	5,1	5,9	3	30 / 22	82 / 47	17000	36000



Com o Multiplicador de Vagas Rotativo menos é mais

com menos espaço e mais capacidade de vagas



(41) 3286-4000 | (41) 99644-7064 |  (41) 99841-0079
estafacil@estafacil.com.br
Curitiba-PR