ESTAFÁCIL®

ESTACIONAMENTO E MOBILIDADE

SOLUÇÕES

em
Estacionamento
& Mobilidade Urbana

www.estafacil.com.br

DUPLICADOR DE VAGAS COMPACT

ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DO DUPLICADOR DE VAGAS:

- Oferece fácil operação com segurança elevada de acordo com as normas NR10 e NR12.
- Funcionamento com baixo nível de ruídos.
- Acionamento através de botoeira posicionada em altura de 1.38 m, com chaveamento.
- Sistema através de rosca sem fim, com porca longa para cada lado.
- Blindagem contra jatos de água permitindo ficar sob efeito de chuva ou limpeza pesada.
- Plataforma fechada e inclinada, com tratamento superficial antiderrapante que protegem vazamentos do veículo superior.
- Não permite que os veículos circulem sob o duplicador.
- Travas mecânicas automáticas de série.
- Incluso chumbadores galvanizados para fixação.
- Pode ser instalado em local interno ou externo.
- Acionamento das roscas sem fim efetuada por motores e redutores, oferecendo maior segurança e menor taxa de manutenção.

OPCIONAIS

- *Sensor inferior, quando próximo de algum obstáculo emite um aviso sonoro.*
- *Sensor de teto, quando próximo de algum obstáculo corta a movimentação.*
- *Possibilidade de características especiais, conforme necessidade do cliente.*

CARACTERÍSTICAS

Valores como consumo, motor, tempo, dentre outros podem variar de acordo com as condições escolhidas no projeto.

CARACTERÍSTICA DO COMPACT	
Comprimento (mm)	3570
Largura (mm)	2400
Vão livre (mm)	2000
Peso (kg)	680
Potência (cv)	4,0 / 3,0
Alimentação (v)	127-220
Tempo (s)	65

UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS MODELOS DE VEÍCULOS						
	SUV X SUV		COMPACTO X SUV		COMPACTO X COMPACTO	
CAP. 2000 KG	Altura livre (mm)	Comprimento (mm)	Altura livre (mm)	Comprimento (mm)	Altura livre (mm)	Comprimento (mm)
COMPACT	3550	5700	3000	5700	2900	5200

ESTAFÁCIL®
ESTACIONAMENTO E MOBILIDADE

Empresa do Grupo:

CROÁCIA®
MOVIMENTAÇÃO E ELEVAÇÃO DE CARGAS

+55 (41) 3286-4000 | (41) 99644-7064
estafacil@estafacil.com.br
Curitiba-PR